



OSAZENÍ ČOV AQUATEC AT8/AT8 PLUS včetně základního nástavce ZN (500 mm) zvýšeného o 200 mm a žeber pro obetonování

V místě, kde je vysoká hladina spodní vody nebo jílovité podloží, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat!


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- ČOV
BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
TYP: AQUATEC AT8/AT8 PLUS
PLASTOVÁ NÁDRŽ Ø 1400 mm, výška 2200 mm (včetně základního nástavce, který je nedílnou součástí nádrže ČOV)
- D
PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DMYCHADLO Ø500 mm, výška 400 mm
- ZD
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ
BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188
- ØBSYP
PISEK NEBO TŘÍDĚNÁ ŠTĚRKOVÁ DRŤ (frakce 0/4 nebo 4/8)
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP KATROVANÉHO (TŘÍDĚNÉHO) MATERIÁLU
BEZ KAMENŮ A JÍLU
- ŽB
ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B
BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

V ZÁVISLOSTI NA GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH DOPORUČUJEME VÝKOP PAŽIT.