



Aquatec VFL s.r.o.

Továrenská 4054/49

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

10

EN 12566-3: 2005+A2: 2013

Domovní čistírna odpadních vod na čišťení splaškových vod z objektů do 50 EO.

- Typové označení: **AT 6 PLUS**

- Materiál: polypropylén

**Efektivnost čišťení:**

Účinnost čišťícího procesu (při zkoušeném organickém zatížení 0,3346 kg BSK <sub>5</sub> /den )	BSK <sub>5</sub> : 98,2 %
	CHSK: 94,4 %
	NL: 97,2 %
	NH <sub>4</sub> -N : 99,5 %
	Nc: 93,2 %
	Pc: 93,3 %
splnění NV	
č. 57/2016 Sb.a NV č.401/2015 Sb.	

**Kapacita čišťení (jmenovité označení):**

- Jmenovité organické denní zatížení (BSK <sub>5</sub> )	0,24 kg/den
- Jmenovitý hydraulický denní průtok (Q <sub>N</sub> )	0,60 m <sup>3</sup> /den

**Vodotěsnost (zkouška vodou):** Vyhověla

**Odolnost proti porušení (výpočet dle čl. 6.2.1):** Vyhověla

**Trvanlivost:** Vyhověla